

ACTIVE DIAMOND FOAM

ACTIVE DIAMOND FOAM est un nettoyant extérieur alcalin puissant superconcentré. Sa mousse crémeuse se caractérise par son extraordinaire capacité de nettoyage et d'adhérence. **ACTIVE DIAMOND FOAM** élimine sans effort les salissures les plus importantes. Le produit est recommandé pour le nettoyage des remorques et des carrosseries, des engins de terrassement, des tracteurs agricoles, des caisses de stockage, etc. C'est un excellent produit pour éliminer le film de circulation et il convient aux applications sans contact.

MODE D'EMPLOI

Utiliser un dosage de 0,5 à 3 % avec un injecteur de mousse, en fonction du degré de saleté. En cas d'utilisation d'un canon à mousse, mélanger 200 ml de produit et 800 ml d'eau. Peut être utilisé comme nettoyant pour les roues. Dosage 10% - 15%

Lors du nettoyage : Moussez de bas en haut. Laisser agir pendant environ 1 minute. Utiliser de préférence une buse à 45 degrés et commencer à nettoyer de bas en haut en couvrant toutes les zones. Rincez tout excès de savon de haut en bas. Ne jamais utiliser en plein soleil, sur des surfaces délicates ou chaudes. Ne jamais laisser sécher le produit.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Code produit	: ENT-121111
Couleur	: Vert
Odeur	: Caractéristique
Intensité de la mousse	: 
pH 1%	: 11,80 ± 0,50
Dosage	: Prélavage 0,5 – 3 %, Nettoyage des jantes 10% - 15%
Biodégradabilité des tensioactifs	: > 90 %
Emballage	: 5 – 25 – 200 – 1000 L
Densité (20 °C)	: 1,19 kg/L ± 1%



INFORMATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT

Les tensioactifs présents dans ce produit respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la directive (CE) n° 648/2004 concernant les détergents.

Le produit est conforme à l'arrêté du 19/12/2013 relatif aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.



MANIPULATION ET STOCKAGE

Les instructions complètes de sécurité du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité des matériaux. Usage réservé aux professionnels et aux centres de lavage. Conserver le produit dans son emballage d'origine, fermé et à l'abri des fortes températures.

