

ALKALINET 200

ALKALINET 200 est un puissant nettoyeur et désinfectant alcalin à base de chlore dont le champ d'application est très large. Ce produit peut être utilisé dans l'industrie alimentaire où les protéines, les huiles végétales et les graisses doivent être éliminées. Avec de l'eau chaude, ALKALINET 200 saponifie les graisses présentes afin d'éviter l'engorgement des canalisations. C'est le produit idéal pour l'utilisation de la méthode d'immersion. Selon le degré de salissure, le dosage se situe entre 1 et 5 %. A utiliser de préférence avec de l'eau chaude. Le produit contient de l'hydroxyde de potassium qui permet une meilleure élimination du sang et de la graisse. Il est également plus doux pour les métaux.



MODE D'EMPLOI

Alkalinet 200 est fort moussant et s'utilise de préférence avec des systèmes d'écume. Dosage : 1 - 5 %. Laisser agir quelques minutes (au moins 5 min) puis rincer à l'eau potable. Il permet un temps de contact plus long sur les surfaces verticales et facilite l'élimination des graisses et des salissures. Le dosage recommandé est de 1 à 5 % (à vérifier avec notre service technique).

Important : Alkalinet 200 peut être utilisé sans problème sur les surfaces en acier inoxydable, ainsi que sur les surfaces résistantes à des produits alcalins. Pour une utilisation sur de l'aluminium, d'autres types de métaux doux ou sur des surfaces laquées, il faut adapter la concentration. Ne jamais laisser sécher. C'est un produit chloré dont la stabilité dépend des conditions de stockage. Il est supposé que la stabilité de produit est garanti pour environ 6 mois.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Code produit	: ENT-030811
Couleur	: Jaune pâle
Odeur	: Chlore
Intensité de la mousse*	: ●●●●○
pH 1 %	: 12,5 ± 0,5
Dosage	: 1 – 5 %
Biodégradabilité	: > 90 %
Emballage	: 25 – 200 – 1000L
Poids spécifique	: 1,180 kg/L
Numéro d'enregistrement	: N° 45082 (France)
Types de produit	: PT 4



INFORMATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT

Les tensioactifs présents dans ce produit respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la directive (CE) n° 648/2004 concernant les détergents.

Le produit est conforme à l'arrêté du 19/12/2013 relatif aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

⚠ **MANIPULATION ET STOCKAGE**

Les instructions complètes de sécurité du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité des matériaux. Usage réservé aux professionnels et aux centres de lavage.
Conserver le produit dans son emballage d'origine, fermé et à l'abri des fortes températures.



⚡ **CONDUCTIVITÉ**

Conductivité en mS/cm à 20 °C. La conductivité à d'autres températures peut être estimée à l'aide de la formule suivante :

$$R(T) = C * (-0,0004x + 6,5239) + 0,7395$$

$$C = \frac{R - 0,7395}{-0,0004 T + 6,5239}$$

T = Température de la solution (°C)

R = Conductivité (mS/cm)

C = Concentration (m/m%)

Les dilutions sont préparées avec l'eau avec une conductivité de 0,72 mS/cm (20 °C) et 0,79 mS/cm (60 °C).

